

Simson AWO 425

Selektionsgruppen der Steuerzahnräder

Nockenwellenrad – Standard | Variabler Kontrollmaßwert des Kurbelwellenrades



Selektionsgruppe	Nockenwellenrad (alle Gruppen)	Abweichung des Kontrollmaßes zwischen N-Zahnrad und Kurbelwellenrad gegenüber Gruppe 0 [mm]
-8	Standard	-0,24 mm
-7	Standard	-0,21 mm
-6	Standard	-0,18 mm
-5	Standard	-0,15 mm
-4	Standard	-0,12 mm
-3	Standard	-0,09 mm
-2	Standard	-0,06 mm
-1	Standard	-0,03 mm
0	Standard	0,00 mm
+1	Standard	+0,03 mm
+2	Standard	+0,06 mm
+3	Standard	+0,09 mm
+4	Standard	+0,12 mm
+5	Standard	+0,15 mm
+6	Standard	+0,18 mm
+7	Standard	+0,21 mm
+8	Standard	+0,24 mm

Hinweis: Die angegebenen Werte stellen Abweichungen gegenüber dem Kontrollmaß der Gruppe 0 dar. Es handelt sich weder um absolute Zahnradmaße noch um Werte für das Zahnflankenspiel.
Das Nockenwellenrad ist bei allen Selektionsgruppen identisch. Ausschließlich das Kurbelwellenrad ändert sich.

Technische Anmerkung: Die Werte steigen je Selektionsgruppe um jeweils 0,03 mm. Die Gruppe 0 bildet den Bezugswert mit 0,00 mm.

Einheit: mm